

Cif Disincrostante per Cucina Professionale

Disincrostante liquido per uso periodico

Descrizione

Cif Disincrostante per Cucina Professionale è il disincrostante acido per la rimozione periodica dei depositi di calcare da utensili, attrezzature e tutte le superfici incrostate della cucina, per la disincrostazione della lavastoviglie e per la rimozione della ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi.

Caratteristiche principali

Cif Disincrostante per Cucina Professionale è il disincrostante acido per la rimozione del calcare da utensili e attrezzature della cucina inclusi lavastoviglie, bagnimaria, bollitori, boilers, evaporatori, rubinetteria e distributori di tè e caffè. La combinazione di acidi inorganici e tensioattivi non ionici in esso contenuta assicura l'efficace disincrostazione di tutti i tipi di superficie.

La sua formulazione non è corrosiva, a tutela dell'epidermide in caso di dosaggio manuale.

Benefici

- Garantisce la rimozione del calcare da tutte le superfici resistenti agli acidi (lavastoviglie, vetri, plastica, ecc.), aiuta a proteggere le attrezzature ed a migliorarne lo standard igienico
- Rende lucide le superfici di metallo rimuovendo le ossidazioni
- Sicuro nell'utilizzo grazie alla formulazione non corrosiva
- Bassi dosaggi ed eccellente costo in uso


Modalità d'uso

Ammollo:

1. Utilizzare alla concentrazione di 100-300 ml per ogni litro di acqua (concentrazione 10-30%) a seconda del grado di sporco
2. Lasciare in ammollo fino a quando il deposito di calcare non si è sciolto
3. Se necessario strofinare per rimuovere i depositi di calcare più ostinati
4. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e lasciare asciugare

Macchine lavastoviglie:

1. Spegnerne l'apparecchiatura di dosaggio
2. Riempire la lavastoviglie con acqua pulita
3. Caricare una soluzione al 10-30% per ogni litro d'acqua (100-300 ml) di Cif Disincrostante per Cucina Professionale e mantenere la macchina in lavaggio (a 50-60°C) per circa 5-10 minuti
4. Gli ugelli del risciacquo vanno smontati e disincrostatati a parte mediante ammollo ed eventuale spazzolatura
5. Scaricare e verificare il risultato
6. Ripetere il trattamento se necessario
7. Scaricare e risciacquare abbondantemente
8. Lasciare asciugare lasciando la lavastoviglie aperta
9. Accendere l'apparecchiatura di dosaggio



Cif Disincrostante per Cucina Professionale

Disincrostante liquido per uso periodico

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico	Liquido limpido senza profumo
pH (tal quale) Circa	2,0
Peso specifico [20°C]	1,11

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

Mantenere il prodotto nella confezione originale ed evitare temperature estreme di magazzino.

Compatibilità del prodotto

Alle condizioni d'uso raccomandate, Cif Disincrostante per Cucina Professionale è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti nelle cucine.

Rame, ottone e in particolare alluminio devono essere trattati con molta cura (tempi di contatto brevi).

Confezioni disponibili

Codice articolo	7518327
Confezione	cartone
Formato	6 pz da 2 L
Codice a barre flacone	7615400112227
Codice a barre cartone	7615400112234
Dimensioni cartone (L-P-A)	306 x 265 x 297 mm

Bancale

n. confezioni per bancale	55
n. confezioni per strato	11
n. strati per bancale	5
Altezza pallet	165 cm